



Varnostna navodila

Namestitev in popravila lahko izvaja le ustrezno usposobljen električar.

Pozor! Pri nameščanju ali kakršnem koli posegu v svetilko (zamenjava vira svetlobe, čiščenje itd.) ali če se odkrije napaka (okvara), mora biti napajalni kabel za vtičnico vedno odklopljen (v primeru neposredne priključitve mora biti zadevni odklopnik izključen).

Spremembe: Ne izvajajte nobenih sprememb na razsvetljavi ali na njenem napajalnem kablu. Napajalni kabel: Zunanjega prilagodljivega kabla ni mogoče zamenjati. V primeru poškodbe kabla svetilko odpeljite v specializiran servis ali na odlagališče. Zagon: Ne vklaplajte svetilke, če so na svetilki sami ali na njenem napajalnem kablu vidni znaki poškodb.

Navodila za vzdrževanje: Svetilko lahko čistite samo, ko je izključena. Ne pustite, da bi v prostor napajalnega kabla ali v dele, ki so pod napetostjo, prodrla vlaga! Uporaba neustreznega čistilnega sredstva lahko povzroči madeže ali poškodbe površine.

Navodila za montažo

- Poskrbite da je dovodni kabel izključen iz električnega omrežja.
- S priloženimi vijaki montažno ploščico privijte v steno (uporabite primerne vložke)
- Povežite električni dovod. Pazite na pravilno vezavo (L – faza, N – nula)
- Odstranite zaščito iz samolepilnih trakov ter poravnajte ploščico z zatiči in jo pritrdite.